



Laguna[®]
interior technology

Laguna Fabryka Okuć S.A.
ul. Maszynowa 32A
80-298 Gdańsk

www.laguna.pl
www.gustavson.com.pl



Laguna[®]
interior sliding systems

GUSTAVSON[®]
pocket & frame door systems

CAVA[®]
doors production

animadomus[®]
interior solutions

FUNKCJONALNY KOMFORT

Kupujesz dopasowane i przygotowane fabrycznie drzwi pod swoje rozwiązania.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



Wielowarstwowa konstrukcja ramiaka z materiałów odnawialnych (wg norm FSC) z wyselekcjonowanych materiałów.

- 1

Płyty poszyciowe 6 mm

 - 6 mm, utwardzona płyta HDF, melaminowana, dla drzwi lakierowanych,
 - 6 mm, surowa płyta MDF, dla skrzydeł fornirowanych i tych do samodzielnego wykończenia.
- 2

Ramiak zewnętrzny 30 mm

 - odporna na zmiany wilgotności, wytrzymała i stabilna klejonka sosnowa.
- 3

Ramiak wewnętrzny 50 mm

 - wysokiej jakości, twarda, jednolita, wyzbyta naprężeń płyta MDF.

- 4

Wzmocnienie ramiaka 18 mm

 - ekologiczna, wyselekcjonowana, wytrzymała sklejka konstrukcyjna.
- 5

Wypełnienie

 - lekka płyta o parametrach cieplnych i akustycznych.

JEDNA OPTYCZNA WYSOKOŚĆ W STANDARDZIE

Dla drzwi do ościeżnic ukrytych VISIO 40 i bezościeżnicowych kaset Estima.

SKRZYDŁA ROZWIERNE

- dedykowane do aluminiowych ościeżnic ukrytych Gustavson - Visio 40,
- do ościeżnic tradycyjnych z belką górną i ościeżnic wysokich bez belki górnej,
- do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z przylgą i bez przylgi,
- otwory pod dedykowane zawiasy i wkręty,
- otwór w skrzydle dopasowany pod klamkę z cienkim szyldem,
- wymiary drzwi dopasowane do standardowych otworów budowlanych.

SZEROKOŚĆ:

Standard: wszystkie popularne wymiary	„60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Wymiar światła przejścia	600, 700, 800, 900, 1000

WYSOKOŚĆ:

Standard	h = 2020/2030
DIY	w = 1100
	h = 2500



SKRZYDŁA PRZESUWNE

- dedykowane do systemów przesuwnych naściennych oraz kaset chowanych w ścianie marki Gustavson,
- gotowe otwory montażowe pod dedykowane okucia jezdne,
- możliwość wyboru pochwytyów wpuszczanych w różnych kształtach i wybarwieniach,
- w ramiaku dolnym skrzydła, aluminiowy profil do prowadzenia dolnego, zapewniający "cichy przesuw".

SZEROKOŚĆ:

Standard: wszystkie popularne wymiary	„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”
Szerokość dobrana do otworów bez ościeżnicy	600, 700, 800, 900, 1000

WYSOKOŚĆ:

Standard do systemów naściennych przesuwnych	w = 700/800/900/1000 h = 2100 / 2200	
Standard do drzwi chowanych w ścianę – kasety:	kasety bezoścież. 2020	kasety oścież. 2040



DESIGN W UNIWERSALNEJ FORMIE

Pełne, gładkie drzwi, do zastosowania w wielu różnych realizacjach.

POWŁOKA DRZWI:

- wysokiej klasy powłoki lakierowane,
- odporna chemicznie i na działanie światła,
- pokryta lakierem bezbarwnym półmatowym - łatwym w czyszczeniu bez użycia chemii,
- w popularnych kolorach: Biały Ral 9003 oraz Szary Ral 7047,
- w opcji do samodzielnego malowania farbami ściennymi lub tapetowania.

JEDEN ZAWIAS – WIELE MOŻLIWOŚCI:

- zawias ukryty ANSELMi 140 3D
2 szt. - udźwig max do 40 kg
3 szt. - udźwig max do 60 kg
- regulacja w 3D (luz boczny +/- 1,5 mm, wysokość +/- 2,5 mm, docisk +/- 1,0 mm),
- do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (dla zew. kąt otwarcia 180°, dla wew. kąt otwarcia 90°),
- trzy kolory (srebrny, biały, czarny),
- w komplecie z zaślepkami otworów montażowych.

ZAMKI:

- certyfikowany zamek magnetyczny Bonaiti w wersji WC, WP, KL, OS jako STANDARD
blachy zaczepowe z regulacją docisku 1,5 mm
trzy kolory (srebrny, biały, czarny)
- zamek magnetyczny bezklamkowy Balance – jako OPCJA
dwa kolory (srebrny, czarny)
- zamek hakowy WC lub klucz – jako OPCJA.

WENTYLACJA:

- DRZWI ROZWIERNE – jako OPCJA
podcięcie wentylacyjne (h = 15 mm)
szczelina rekuperacyjna (krótsze drzwi h = 15 mm)
próg opadający – Deventer DSD 1530
- DRZWI PRZESUWNE – jako OPCJA
tuleje wentylacyjne 3 – 5 szt. (ilość zależna od szerokości skrzydła drzwiowego).

UCHWYT WPUSZCZANY:

- dwie wersje do wyboru (owalny, okrągły),
- cztery kolory do wyboru (czarny, złoty połysk, chrom satyna, chrom).